


普通浮法玻璃冲击后



夹层玻璃冲击后



制品应用：

PVB玻璃夹膜（聚乙烯醇缩丁醛）广泛应用于建筑、汽车、光伏等行业

Application of Film:

PVB Glass Interlayer Film (Polyvinyl Butyral) apply to Building, Auto and Solar field.

技术特点：

- 最大宽度：3600mm
- 双螺杆挤出机
- 水冷却成型、辊筒冷却成型皆可制作
- 精密过滤装置
- 集中供料系统，输送、称重、搅拌、喂料集中控制

Main Technical Data/Features:

- Max width: 3,600mm.
- Twin screw extruder.
- Could Cast by water and Cast roller.
- Good Filter.
- Integrating Resin dosing system include Gravimetric, Conveying, Blending and Feeding.

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

公司地址：江苏省启东市台角工业区

网址：www.ntsaxin.com www.ntsaxin.cn

总机：0513-83214154 传真：0513-83214152

邮箱：ntsx@ntsaxin.com

NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD

Address:Taijiao Industrial Zone, Qidong City, Jiangsu Province, China

Website: www.ntsaxin.com www.ntsaxin.cn

Tel: 0086-513-83214154 Fax: 0086-513-83214152 Email: ntsx@ntsaxin.com